


Les avantages du produit



Pas de détrempe




Encollage du mur



Faible consommation de peinture



Résistant aux chocs



Recouvrir les fissures



Ne contient pas de PVC, ni de fibre de verre



Classement au feu: M1 (B1), A1



Décollage à sec



Colle en poudre pour toile de verre / colle ERFURT ou équivalent

Application

1a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe



4. Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique et d'un cutter.

ou **1b.** encollage traditionnel ou mural sans détrempe.



5. Découper le lé dans les coins et sur les bords et tapisser le lé suivant, bord à bord à joints vifs.

2. Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.



6. Il est recommandé de peindre après le séchage. Utiliser des peintures à finition mat, satiné ou brillante.

3. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapisier.



7. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle à sec sans laisser de restes.



Ecobati Scrl
 Première avenue 25
 4040 Herstal
 Belgique
 Tel : 0032 (4) 246.32.49
 Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be

Description du produit

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Désignation du produit

ERFURT-Vliesfaser®

Matière première/fabrication

ERFURT-Vliesfaser® est un revêtement mural résistant qui est fabriqué à partir de fibres textiles et de cellulose spéciales, combinés avec des liants polymères et fabriqué par un procédé de gaufrage spécial.

Toutes les variantes ERFURT-Vliesfaser® sont fabriquées selon le même procédé de production et ne se distinguent que par le dessin.

Données du produit

- Dimensions du rouleau : 25,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Contenu du carton : 2 rouleaux
- Poids : env. 160 g/m²
- Aux bords rectifiés et conditionné sous film

Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'environ 0,03 m
- Difficilement inflammable en combinaison avec des supports selon DIN 4102-B1, rapport 11811B-A1, M1
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants
- Exempt de fibres de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds et de formaldéhyde
- Aux dimensions stables et anti-fissures
- Très résistant en combinaison avec des peintures appropriées
- Peut être repeint plusieurs fois
- Peut être décollé à sec sans laisser de traces

Application/pose

ERFURT-Vliesfaser® peut être appliqué sur tous les supports à l'intérieur supportant des papiers peints. Il y a lieu de se conformer aux notices BFS n° 7 et 16.

Pose par encollage au mur

Pour l'encollage, on utilise la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. Appliquer la colle uniformément sur le support et poser les bandes sèches découpées dans la colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Pose à l'aide de l'encolleuse

ERFURT-Vliesfaser® est encollé à l'aide de l'encolleuse, plié et posé sans détrempe préalable.

Pour l'encollage, on utilise la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire.

Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Encollage

Encoller ERFURT-Vliesfaser® perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien appliquer les bandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapissier. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter. Ne pas encoller le revêtement mural à chevauchement.

Peinture

Après le séchage, il y a lieu de recouvrir ERFURT-Vliesfaser® d'une couche de peinture. Les peintures de dispersion satinées voire hautement brillantes selon DIN EN 13300 sont les mieux adaptées à cet effet, étant donné qu'elles sont plus solides et valorisent mieux la structure que les peintures mates.

Peut être décollé à sec

Lors de rénovations ultérieures, ERFURT-Vliesfaser® peut être décollé à sec sans laisser de traces.

Composantes/résultats des analyses

ERFURT-Vliesfaser® fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien.

La déclaration de neutralité (20535 U 04 de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-Vliesfaser® satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien ainsi qu'à la 36e recommandation de l'office fédéral de la santé (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, selon DIN 52615 partie 1 mit dans son rapport d'analyses n° 1743/32.