













Les avantages du produit

	Pas de détrempe		Encollage du mur		Facile à repeindre		Faible consommation de peinture
	Stabilité structurelle		Recouvre les fissures		Laisse passer l'air et régule l'humidité		Ne contient pas de PVC
	Difficilement inflammable		Décollage à sec		Pour murs et plafonds		Colle pour intissé

Application

1. Enlever les anciens papiers peints et peintures. Lisser les supports rugueux avec un enduit à base de plâtre. Appliquer une couche primaire sans solvant sur les supports fortement absorbants.



5. Enlever les excédents du plafond, des plinthes et fenêtres etc. à l'aide d'un cutter et d'une spatule.

2a. Avec encolleuse sans détrempe, ou



6. Découper le lé dans les coins et sur les bords, puis poser le lé suivant bord à bord à joints vifs.

2b. Par encollage mural sans détrempe.



7. Après séchage, recouvrir d'une peinture émulsion de qualité supérieure suivant DIN EN 13300, ou utiliser une peinture acrylique.

3. Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.



8. Lors d'une rénovation ultérieure, le revêtement se décolle à sec sans laisser la moindre trace.

4. Lisser le lé à l'aide d'un rouleau maroufleur en caoutchouc.



Description du produit

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Désignation du produit

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus

Matières premières/Fabrication

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus est un revêtement mural très résistant dont la surface peinte est extrêmement lisse ; il est composé de fibres textiles et de cellulose spéciales associées à des liants polymères.

Caractéristiques

- N° de commande 751
- Dimensions du rouleau : Longueur 25 m x Largeur 0,75 m
- Conditionnement par carton : 2 rouleaux
- Poids : env. 200 g/m²
- Produit rectifié aux bords et conditionné sous film

Propriétés du produit

Surface soyeuse et brillante, lisse, satinée et peinte.

La perméabilité à la vapeur selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de 0,05 m.

Difficilement inflammable en combinaison avec des supports minéraux selon DIN 4102-B1 (norme européenne).

Ne contient pas de PVC, ni plastifiant et solvant.

Ne contient pas de fibre de verre.

Sans adjonction de composés de métaux lourds et formaldéhyde.

Produit aux dimensions stables et qui résiste aux fissures.

Associée aux matériaux de recouvrement appropriés, la surface du produit est très résistante.

Bon pouvoir couvrant dû à la pigmentation : aussi une seule couche suffit-elle généralement.

Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures classiques.

Se décolle à sec sans laisser la moindre trace.

Application/Pose

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus peut être utilisé sur toutes les surfaces d'intérieur supportant des papiers peints - ces surfaces devant être recouvertes après un traitement préalable adéquat. Du fait de sa surface extrêmement lisse, le support doit être préparé avec soin. Il doit être sec, propre, solide, peu absorbant et lisse.

Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes. Lisser les supports rugueux avec un enduit à base de plâtre. Appliquer une couche primaire sans solvant sur les supports fortement absorbants. Respecter les consignes des fiches de données techniques BFS n° 7 et 16.

Pose par encollage mural

Pour l'encollage, utiliser de la colle pour intissé, colle pour toile de verre ou autre produit similaire. La colle est appliquée uniformément sur le support, et les lés prédécoupés sont posés à sec sur le lit de colle. Veuillez également vous conformer aux consignes de pose du fabricant de la colle.

Encollage à l'aide d'une encolleuse

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus peut être encollé et plié avec l'encolleuse, et il peut être posé sans détrempe. Pour l'encollage, utiliser de la colle pour intissé, colle toile de verre en poudre ou autre produit similaire. Veuillez également vous conformer aux consignes de pose du fabricant de la colle.

Encollage

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus d'aplomb, bord à bord à joints vifs. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une spatule de tapissier. Comprimer dans les coins les excédents des plafonds, plinthes et fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique, et les découper au cutter. Éviter tout chevauchement du revêtement sur le mur. Enlever immédiatement les tâches de colle de la surface du revêtement.

Peinture

Après séchage, ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus doit être peint. Les peintures émulsion suivant DIN EN 13300 conviennent aussi bien que les vernis colorés. Pour obtenir des surfaces extrêmement brillantes, il faut deux couches de peinture/vernis.

Décollage à sec

Lors de rénovations ultérieures, ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus peut être décollé à sec sans laisser la moindre trace.

Composants/Résultats d'analyse

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus fait l'objet d'analyses régulières en vertu des § 30 et 31 de la Loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets d'usage quotidien.

La déclaration de neutralité (22409 U 04 d'ISEGA-Forschungs- & Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme que le produit ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus satisfait aux dispositions de la Loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets d'usage quotidien ainsi qu'à la 36ème recommandation de l'Office fédéral allemand de la santé (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée selon la norme DIN 52615 Partie 1 par la société de recherche et de contrôle ISEGA-Forschungs- & Untersuchungs-Gesellschaft mbH (Aschaffenburg), et figure dans son rapport d'analyse 1743/37.